

## AR 2005 SP

### GENERALIDADES

El modelo AR 2005 SP pertenece a una nueva generación de máquinas con un grupo de aire para plantación de mediano y gran porte, como a sí también para plantaciones de hoja perennes y caduca. Por su estructura robusta y un estricto control de calidad, es una máquina confiable y duradera. Todas sus partes expuestas a la inclemencia del tiempo están recubiertas y estratégicamente colocadas de modo tal que no sea afectada, ni dañada por golpes. Por tener una bomba de bajo mantenimiento es una de las más económicas del mercado.

### EQUIPAMIENTO STANDARD

#### CHASIS

Construido con perfiles de acero soldados con travesaños y refuerzos del mismo material, la pintura es poliestilénica para mayor protección, una barra de tiro regulable le permite corregir un óptimo trabajo del eje cárdanico.

#### BOMBA

A de 3 pistones con camisa de cerámica, doble efecto 125 lts x min a presión de 50 bar 700 psi impulsión en baño de aceite, robusta y confiable de bajo mantenimiento.

#### TANQUE

Moldeado en plástico reforzado con malla y fibra de vidrio de gran espesor, de 2000 lts de capacidad, agitación mecánica conducida por correa, nivel graduado transparente.

#### COMANDO

De alta presión tipo mecánico, robusto, colocada en el tractor.

#### TUNEL DE AIRE

Túnel de dos canales de aire perfectamente distribuidos para utilizarlo correctamente, dos línea de 14 toberas intercambiables y ángulo de ataque regulable, diámetro de turbina de 29" caja de 2 velocidades

### ACCESORIOS BÁSICOS

- Llenador de carga anticontaminante de 205 lts x min aproximadamente.
- Estribo lateral para carga de tanque.
- Tapa rebatible media vuelta.
- Filtro primario autolimpiante.
- Eje cárdanico robusto con protector plástico.
- Gato pie de apoyo.
- Llantas W 16 para sé aplicadas en cubiertas de alta flotación.

### OPCIONAL

- Llantas W 15
- Deflector trasero
- Deflector superior