

AR 2005 SV

GENERALIDADES

El modelo AR 2005 SV pertenece a una nueva generación de máquinas con un grupo de aire para plantación de gran porte como olivos nogales o cítricos, como a sí también para plantaciones de hoja perennes.

Por su estructura robusta y un estricto control de calidad, es una máquina confiable y duradera.

Todas sus partes expuestas a la inclemencia del tiempo están recubiertas y estratégicamente colocadas de modo tal que no sea afectada, ni dañada por golpes.

Por tener una bomba de bajo mantenimiento es una de las más económicas del mercado.

EQUIPAMIENTO STANDARD

CHASIS

Construido con perfiles de acero soldados con travesaños y refuerzos del mismo material, la pintura es poliestilénica para mayor protección, una barra de tiro regulable le permite corregir un óptimo trabajo del eje cárdanico.

BOMBA

A de 3 pistones con camisa de cerámica, doble efecto 125 lts x min a presión de 50 bar 700 psi impulsión en baño de aceite, robusta y confiable de bajo mantenimiento.

TANQUE

Moldeado en plástico reforzado con malla y fibra de vidrio de gran espesor, de 2000 lts de capacidad, agitación mecánica conducida por correa, nivel graduado transparente.

COMANDO

De alta presión tipo mecánico, robusto, colocada en el tractor.

TUNEL DE AIRE

Túnel de dos canales de aire perfectamente distribuidos para utilizarlo correctamente, dos línea de 21 toberas intercambiables y ángulo de ataque regulable, diámetro de turbina de 29" voluta con deflectores regulables y barre ramas.-

VERSIÓN SV SUPER

Igual al anterior con deflectores móviles que permiten mayor turbulencia en la salida del aire

ACCESORIOS BÁSICOS

- Llenador de carga anticontaminante de 205 lts x min aproximadamente.
- Estribo lateral para carga de tanque.
- Tapa rebatible media vuelta.
- Filtro primario autolimpiante.
- Eje cárdanico robusto con protector plástico.
- Gato pie de apoyo.
- Llantas W 16 para sé aplicadas en cubiertas de alta flotación.

OPCIONAL

- Llantas W 15
- Deflector trasero